

PŘÍLOHA č. 7: Výzvy k podání nabídky - Technická specifikace

Mycí stroj provozního nádobí s rekuperací tepla (NÍŽE UVEDENÉ PARAMETRY JE NUTNO DODRŽET)

elektro ohřev 400V
včetně koše a vložky na plechy
dvouplášťové provedení vč. tepelné a zvukové izolace
tank hlubokotažený výlisek, bezešvý
mycí a oplachová ramena spodní a horní v provedení CNS 18/10
mycí ramena reverzní (kývavá kolem podélné osy)
oplachová rotační a krajní stacionární
sešikmený strop mycí komory
výkon: min. 30 košů / hod.
zásuvná výška: min. 740 mm
doba mytí: min. 3 doby - 120/240/360 s
spotřeba oplachové vody na cyklus: 5,5 litrů/koš (+/- 10%)
- velikost koše: min. 850 x 700 mm - koš musí mít vlastní kolečka pro plynulý posuv v kolejnicích při otevření dveří
přední plnění, dělené izolované dveře
čerpadlo odpadní vody
čerpadlo oplachové vody
vícenásobný filtrační systém mycí lázně
obsah tanku min. 85 litrů
digitální displej - ovládání dotykové, vodotěsné provedení ovládacího panelu

Zdvojený systém spouštění mycího cyklu:

- 1x na hlavním ovládacím displeji,
- 1x na konstrukci mycího stroje v úrovni očí obsluhy

Rekuperační jednotka:

- Redukce min. o 80% páry při mytí a otevření dveří
- Redukce tepla vypouštěného do místnosti cca na 25 °C
- Samočistící systém rekuperace bez další spotřeby vody

připojení pouze na STUDENOU vodu (10°-45 °C) změkčenou (0-3°dH)

max. instalovaný celkový elektrický příkon (400 V): 12,0 kW

krytí: min. IPX5

celkové vnější rozměry (mm): (šxhxv) 1100x980x2400 (+/- 10%)

Součástí zakázky je:

Úprava mycího centra, stávajících stolů apod. – nutná návštěva místa

Technický list či katalog nabízeného zařízení v českém jazyce

Prohlášení o shodě

Zaškolení technické

Na záruční servis nástup technika do 24hod.

Servisní certifikát vystavený výrobcem

Celková cena musí obsahovat mycí stroj dle specifikace s dávkovačem mycího a oplachového prostředku, úpravu mycího centra (stolů) v kuchyni školní jídelny ZŠ Plešivec, dopravu, montáž, zaškolení nového mycího stroje, demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího mycího stroje.